

VestaEco LIGHT MDF

Płyta ogólnego stosowania do produkcji elementów mebli oraz wyposażenia wnętrz.

Płyta ogólnego stosowania do produkcji elementów mebli oraz wyposażenia wnętrz. Używana jako wypełnienie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych znacznie poprawia ich walory akustyczne. Doskonała jako podłoże dla fornirów, laminatów i innych oklein. Znajduje szerokie zastosowanie z uwagi na niższą gęstość co pozwala ograniczyć materiałochłonność produkcji i koszty transportu.



Zalety produktu:

- > Materiał 40% lżejszy od standardowych płyt MDF, pozwalający ograniczyć materiałochłonność produkcji oraz koszty transportu
- > Zdrowy, ekologiczny, nie zawiera formaldehydu
- > Nie chłonie wody
- > Produkcja przyjazna dla środowiska dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii DefibraTech 1.0 chronionej patentem

Dostępne formaty

Format mm	Grubość mm	szt/paleta	m2/paleta	kg/m2	kg/paleta
1200x2400	18	28	80,64	8,40	677
1200x2400	38	13	37,44	16,80	629

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
gęstość	ok. 320/900 kg/m3
wytrzymałość na zginanie	7 N/mm2
skład	włókno lignocelulozowe, żywica pMDI, HDF
spęcznienie po 24h	<6 %
wytrzymałość na rozciąganie	0,15 N/mm2
opór przy osiowym wyciąganiu wkrętów	>60 N/mm
moduł sprężystości E	600 N/mm2
ślad węglowy (A1+A2+A3)	0,81 kgCO2eq/m2 (18 mm), 1,62 kgCO2eq/m2 (38 mm)