

VestaEco THERM MULTI

Umożliwia ocieplanie ścian od wewnątrz, a także stosowanie jako podkładu pod warstwę wylewki lub jastrychu.

Umożliwia ocieplanie ścian od wewnątrz, co ma szczególne znaczenie przy termomodernizacji budynków zabytkowych, gdzie z uwagi na ochronę konserwatora nie ma możliwości zmiany wyglądu elewacji. Wysoka wytrzymałość na ściskanie i dobre właściwości termoizolacyjne umożliwiają stosowanie produktu także jako podkładu pod warstwę wylewki lub jastrychu.



Certyfikaty:



Zalety produktu:

- > Materiał zdrowy, ekologiczny z naturalnego surowca
- > Materiał paroprzepuszczalny, reguluje mikroklimat wnętrza
- > Wysoka wytrzymałość na ściskanie
- > Nie chłonie wody
- > Produkcja przyjazna dla środowiska dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii DefibraTech 1.0 chronionej patentem

Dostępne formaty

Format mm	Grubość mm	szt/paleta	m2/paleta	kg/m2	kg/paleta
800x1200	60	16	15,36	14,40	221
800x1200	90	11	10,56	21,60	228
800x1200	120	8	7,68	28,80	221

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
gęstość	ok. 240 kg/m ³
współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	0,049 W/(m·K)
pojemność cieplna C	2100 J/(kg·K)
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	5
krótkotrwała absorpcja wody	<1 kg/m ²
wytrzymałość na ściskanie	150 kPa
klasyfikacja ogniowa	E
skład	włókno lignocelulozowe, żywica pMDI
materiał produkowany wg. normy	PN-EN 13171
ślad węglowy (A1+A2+A3)	-136,0 kgCO ₂ eq/m ³